

Definitieblad

Afval / product	Veegvuil		Versie: Datum: 10/2/2026
Definitie	Veegvuil komt vrij bij het vegen van openbare wegen en straten ingezameld m.b.v. veeg/zuigwagens. Het materiaal heeft een hoog zandgehalte en komt door (biologische)reiniging in aanmerking voor hergebruik.		
Afvalcode	9320	Sectorplan	9
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	20 03 03	Verwerkingsmethode	E05
ZZS	NVT	Risico	Matig risico
Dierlijke bijproducten?	Niet van toepassing	E-PRTR	R5
Afmetingen / acceptatie	* 63 µm – 3mm * Bij verdachte locaties zoals bedrijfsterreinen zijn analyses verplicht * Zware metalen, PAKS en minerale olie door middel van analyse rapporten * Verwerking mogelijk conform BRL SIKB 7500 'bewerken van verontreinigde grond en baggerspecie' protocol 7510 'procesmatige ex situ reiniging van grond en baggerspecie'.	Acceptatie vestiging:	Alkmaar
Verificatie methode	Visuele controle op homogeniteit en aanwezigheid gevaarlijke afvalstoffen.		
Specifieke eisen			
Hoofdbestanddeel	* Zandfractie 63 µm – 3mm		> 50%
Neven bestanddeel	* Bladeren, afgevallen van bomen en struiken		< 50%
	* Slib (organische stof + minerale fractie<63 µm)		< 50%
Verontreinigingen	* Water, maximaal een dusdanige hoeveelheid dat het product steekvast kan worden aangeleverd		< 50%
	* Fractie > 3mm oa. blikjes, glas, plastic en steen		< 10%
Toepassing	* Restanten anorganisch materiaal zoals steenwol, papier, karton, touw, folie, plastics, tempex, dierlijke meststoffen, (behandeld) hout, metalen etc.		Niet aanwezig
	* Asbesthoudend, verdacht of gelijkend materiaal		
	* Gevaarlijk afval (KCA/KGA)		
	* Het materiaal wordt ontwaterd. Het zandfractie wordt (biologisch) gereinigd, gekeurd en krijgt afhankelijk van de classificatie een hergebruik functie.		